

MORTERO DE TOMA PARA ASENTAR BLOQUES Y LADRILLOS

PEGA BLOCK Flex

HOJA DE SEGURIDAD



1- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre comercial: Mortero de toma para asentar bloques y ladrillos **PEGA BLOCK.**

Uso previsto del preparado: mortero para asentar bloques de hormigón o ladrillos pronto para usar.

2- IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS.

En condiciones normales de uso no causa ningún perjuicio para la salud. En caso largas exposiciones podria llegar a irritar los ojos, la piel y las vías respiratorias.

3- PRECAUCIONES PERSONALES.

- -Evitar la formación de polvo.
- -Evitar todo contacto con los ojos y la piel.
- -Evitar respirar el polvo.
- -Usar gafas con protección lateral, mascarillas anti-polvo en lugares poco ventilados, ropa de trabajo adecuada y guantes de látex.

4- PRIMEROS AUXILIOS.

Instrucciones generales:

-En caso de inhalación del producto:

Suministrar aire fresco; eventualmente hacer respiración artificia, calor. Si los trastornos persisten, consultar al médico.

-En caso de contacto con la piel:

Lavar inmediatamenten con agua y jabón y enjuagar bien.

-En caso de contacto con los ojos:

Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente y consultar a un médico.

-En caso de ingestión:

No inducir al vómito. Beber mucha agua y conseguir urgente atención médica.

5- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- -Precauciones para manipulación segura: Evitar la formación y acumulación de polvo. Disponer de una buena ventilación. Evitar el contacto directo del producto con la piel y las mucosa.
- -Condiciones de almacenamiento seguro: Lugares secos, protegidos de la humedad.
- -Métodos y material de contención y limpieza: Recoger con medios mecánicos. No limpiar el producto barriendo ni soplando. Después de fraguado, el producto puede ser evacuado como deshecho de obra.

6- OTRAS INFORMACIONES.

La información de esta ficha de seguridad de producto, esta basado en nuestro conocimientos. Las condiciones de trabajo de los usuarios estan de nuestro conocimiento y control.

Es responsabilidad del usuario del producto asegurarse que éste es adecuado para la aplicacón prevista y que se emplea en la forma adecuada.

La información contenida en esta ficha de seguridad sólo significa una guía de las exigencias de seguridad del producto y no hay que considerarlo como garantía de sus propiedades.

7- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.

Producto no inflamable.

El hidróxido cálcico se descompone a 580°C dando oxido de calcio y agua. El óxido de calcio no es inflamable, pero genera calor en contacto con el agua y los ácidos.

El producto no limita, en caso de incendio, el uso de agentes de extinción.

Fabrica y respalda: Premezclados Uruguay S.A.

urumix.com.uy

Planta Industrial - Telefax: (+598) 2288 2001